

KETERBATASAN APLIKASI

Tidak direkomendasikan untuk aplikasi pada kolam renang, bak penampungan air atau bak kamar mandi (area yang bersifat air menggenang).

WARNA

Tersedia dalam warna warna :
Light Grey, Putih dan Abu-abu.

DAYA SEBAR

1 Kg untuk 1 m² dengan ketebalan aplikasi sekitar 1 mm untuk 2x aplikasi.

KEMASAN

Tersedia dalam kemasan 1 kg, 4 kg, 10 kg dan 20 kg.

MASA PENYIMPANAN

Lama simpan 12 bulan selama produk disimpan ditempat kering, memiliki ventilasi cukup dan kemasan belum terbuka.

CARA PEMBERSIHAN

Kuas dan roll maupun peralatan lainnya dapat dibersihkan dengan air sebelum mengering.

PERHATIAN KESELAMATAN

Produk bosco seal AC tidak beracun (non toxic) dan tidak memerlukan perlakuan khusus, namun sesuai dengan standar pekerjaan keja, lebih dianjurkan menggunakan kaca mata dan sarung tangan pelindung saat menggunakan produk ini.

*Catatan : **Sebagai Primer**, lakukan pencampuran 1 Liter bosco seal AC + 1 Liter air bersih kemudian aplikasikan pada substrat. Segera habiskan campuran ini sebelum 30 menit setelah campuran diaduk untuk menghindari larutan menggumpal. Kemudian aplikasikan bosco seal AC murni sebanyak 2 x aplikasi.*

BOSTIK HOTLINE

Layanan Bantuan +62 21 521 0404

